

NRG-C2-21123D-BK-3

Кабель NETBOX коаксиальный, RG-11 (75 Ом),
внешний с тросом, PE -40С, одножильный CCS
(омедненная сталь), черный, 305м

Коаксиальные кабели состоят из двух соосных проводников: центрального и внешнего (экрана) - и служат для передачи высокочастотных сигналов.

Кабель RG-11 NRG-C2-21123D-BK-3 имеет волновое сопротивление 75 Ом и центральный проводник толщиной 1,63мм и применяется для передачи высокочастотных сигналов в сетях кабельного телевидения. Кабель имеет жесткую полиэтиленовую оболочку и предназначен для подвеса между зданиями и сооружениями, а также – на опорах воздушных линий связи. Эксплуатация при температурах от -40 до +60 градусов по Цельсию.

Поставляется на фанерных барабанах в картонных коробках, по 305м.



NRG-C2-21123D-BK-3

NRG-C2-21123D-BK-3

Кабель NETBOX коаксиальный, RG-11 (75 Ом),
внешний с тросом, PE -40С, одножильный CCS
(омедненная сталь), черный, 305м

Характеристики	
Артикул	NRG-C2-21123D-BK-3
Волновое сопротивление, Ом	75
Диаметр внутреннего проводника, мм	1,63
Материал внутреннего проводника	Сталь, плакированная медью (содержание меди не менее 17%)
Диаметр изоляции, мм	7,11
Материал изоляции	Вспененный полиэтилен
1-й экран	Алюминиевая фольга, площадь покрытия 100%
2-й экран	Оплетка из алюминиевой проволоки (16х6х0.12мм), площадь покрытия 47%
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (PE)
Толщина внешней оболочки, мм	1,20
Внешний диаметр оболочки (проводники/трос), мм	10,16/3,5
Цвет оболочки	Черный
Применение	Для внешней прокладки, подвесная конструкция
Погонная масса, кг/км	82
Материал троса	Сталь
Диаметр троса, мм	1,83
Количество жил в тросе	1
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 12
Радиус изгиба при эксплуатации D	Не менее 15
Растягивающее усилие, Н	Не более 5000
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	50
Емкость, пФ/м	52
Длина, м	305
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -40 до +60
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан в картонной коробке
Размеры упаковки (бухта / коробка, ШхВхГ), мм	460х430х460
Гарантия	1 год

Затухание	
Частота, МГц	Затухание (20 С), дБ/100м
50	≤4,5
100	≤6,1
200	≤9,5
500	≤13,3
1000	≤15,1

Информация для заказа

Артикул	Наименование	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NRG-C2-21123D-BK-3	Кабель NETBOX коаксиальный, RG-11 (75 Ом), внешний с тросом, PE -40С, одножильный CCS (омедненная сталь), черный, 305м	0,0910	33